



900-TLX

SISTEMA DE REVESTIMENTO BOX COATING DE TAMANHO MÉDIO COM PROJETO REVOLUCIONÁRIO DO DOMO



Revolucionário sistema de carregamento de lentes com domo de 3 setores



Canhão de feixe de elétrons, fonte térmica, canhão de íons, escudos móveis para a Meissner Trap



Software HMI de fácil utilização e conectividade com o Lab 4.0 ready



Sistema de desgaseificação portátil

900-TLX

O 900-TLX AR da Satisloh produz até 129 lentes/hora. Utilizando um novo e revolucionário design do domo com anéis finos, o 900-TLX alcança resultados mais eficientes em capacidade e produtividade. A bomba turbo mantém o consumo de energia baixo e o seu design intuitivo, software e a facilidade de manutenção torna o equipamento de fácil utilização.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

- Alta eficiência produzindo até 129 lentes/hora (com domo de 3 setores sem anel). Custos mais baixos por lentes/hora;
- Maior produtividade graças ao bombeamento mais rápido e tempo de processo reduzido;
- O design revolucionário do domo pode acomodar diferentes tipos de setores ao mesmo tempo: domo com anéis padrão e anéis finos, aumenta a capacidade de produção e a flexibilidade;
- Nova bomba Turbo-molecular incluída (levitada magneticamente) é extremamente fácil de operar e tem baixos requisitos de manutenção reduzindo paradas de produção;
- Sistema de desgaseificação portátil que facilita o processo de limpeza da câmara;
- MES-360 Lite incluído, fornece relatórios diários usando KPI preestabelecido para rastrear a utilização da máquina, o rendimento da produção e os cinco principais erros. Atualize para o sistema MES-360 completo de acordo com as suas necessidades.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade	Domo de 3 setores: Ø 70mm até 84 lentes Domo de 3 setores sem anel: Ø 70mm até 99 lentes
Material das lentes	Todos os materiais orgânicos: <ul style="list-style-type: none"> • Policarbonato, Trivex, Acrílico, CR39, Alto Índice até 1.74 • Mineral (todos os índices) • Parte frontal da lente com tratamento => HC, HC + AR, Transitions, Polarizado
Dimensões (L x P x A)	1824 x 2585 x 2304 mm / 72 x 102 x 91 polegadas
Peso	2675 kg / 5897 lb

Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

OPCIONAIS

Ferramentas

- Domo de 3 setores (padrão com anéis, sem anel e com anel fino);
- Domo com setores mistos.

Programa de manutenção STEP

- O programa STEP garante que seu equipamento irá funcionar no mais alto nível de qualidade para os próximos anos.



Lab 4.0 ready

CONTATO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suíça
Telefone: +41 (0) 41766 16 16
E-mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

América do Norte

Europa

Ásia

América do Sul e Central

Vendas

Telefone: +1 262 255 6001
E-mail: info.usa@satisloh.com
Telefone: +49 (0) 6441 912 0
E-mail: info.de@satisloh.com
Telefone: +852 27 56 7711
E-mail: info.asia@satisloh.com
Telefone: +55 11 2930 8600
E-mail: info.latam@satisloh.com

Serviço

+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+39 02 33 55 66 77
service.it@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®